

ネオモバイルシリーズ (NM・NS)



NS-04CVP



NS-13CVP

〈特徴〉

水を使いません

(3次4次キャッチャー水が不要)

- ①循環水を必要としないので、水の給排水が不要です。
- ②循環水切れによるプロフの焼きつき事故を防ぎます。
- ③湿式ユニットが無いので、不凍液等の凍結対策が不要です。
- ④作業前準備、作業後のメンテナンスが簡単です。

高真空化・連続圧送を実現

- ①従来の湿式プロフと同等な真空圧を発生できます。(-93kPa)
- ②循環水溜りによる真空度低下がありません。
- ③空冷によるプロフ冷却方式のため、高真空での連続運転が可能です。
- ④空冷によるプロフ冷却方式のため、従来の湿式プロフでは不可能であった連続圧送作業が可能です。

環境にやさしい

- ①従来の湿式ユニットがないので、汚れた廃水が発生しません。
- ②SM型湿式プロフ搭載車と同等の騒音レベルを達成しています。
- ③プロフよりの排気対策としてフィルタを装着しています。

〈主要諸元〉

製品形式	NM-04CVP	NM-13CVP	NS-04CVP	NS-13CVP
適合シャーシ	4トン車 大容量1 wP.T.O付	13トン車 大容量1 wP.T.O付	4トン車 大容量1 wP.T.O付	13トン車 大容量1 wP.T.O付
タンク容積	3.2m ³	10.5m ³	3.0m ³	10.3m ³
最大ダンプ角度	約50度	←	約50度	←
吸引流量	20m ³ /min	←	40m ³ /min	←
吸引静圧	-93kPa(-700mmHg)	←	-93kPa(-700mmHg)	←
圧送圧力	0.07MPa(0.7kgf/cm ²)	←	0.07MPa(0.7kgf/cm ²)	←
乗車定員	2名	←	2名	←
最大積載量	約2,600kg	約9,250kg	約2,450kg	約9,100kg
全長	約6,800mm	約9,500mm	約6,800mm	約9,500mm
全幅	約2,200mm	約2,490mm	約2,200mm	約2,490mm
全高	約2,700mm	約3,400mm	約2,700mm	約3,400mm
アクセサリー	洗淨用水タンク90L(水ポンプ付) ハッチホースハンガー	←	洗淨用水タンク90L(水ポンプ付) ハッチホースハンガー	←

(注1)オプションにより数値が変わる場合があります。(注2)記載内容については、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。