

事業用自動車等・別表3

(特定整備記録簿写)

$$\boxed{3}(\boxed{}) + \boxed{12}(\boxed{})$$

点検の結果及び整備の概要

■ステアリング装置	ハンドルの操作具合／ハンドルの遊び、がた ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み ☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷 ☆ロッド、アーム類のボールジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷 ☆ステアリング・ナックルの連結部のがた ホイール・アライメント パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷 ☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ ☆パワー・ステアリングのオイルの量 パワー・ステアリングの取付けの緩み
■ブレーキ装置	ブレーキ・ペダルの遊び ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間 ブレーキの効き具合 パーキングブレーキ・レバの引きしきり(ホイール・パークの作動) パーキング・ブレーキの効き具合 ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態 ブレーキ液の量 ブレーキ・マススタ・シリンダの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 ブレーキ・チャンバのロッドのストローク ブレーキ・チャンバの機能 ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能 ブレーキ・倍力装置のエア・クリーナの詰まり ブレーキ・倍力装置の油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能 ブレーキ・カム、の摩耗 ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 ☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷 ブレーキのバック・プレート、の状態 ☆ブレーキ・ディスクとパッドとのすき間 ☆ブレーキ・パッドの摩耗 ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷 センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間

センタ・ブレーキのライニングの摩耗	センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷	二重安全ブレーキ機構の機能
■走行装置	☆タイヤの空気圧 / ☆タイヤの亀裂、損傷 ☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/スベア・タイヤの空気圧 ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み ※ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷 リム、サイド・リング、ディスク・ホイールの損傷 ☆フロント・ホイール・ベアリングのがた リヤ・ホイール・ベアリングのがた	■サスペンション リーフ・スプリングの損傷 リーフ・スプリング、ブラケットの取付部の緩み、損傷 リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた コイル・スプリングの損傷 コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた コイル・サスペンション各部の損傷 エア・サスペンションのエア漏れ ☆エア・サスペンションのローズの損傷 ☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷 エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能 ショック・アブソーバの損傷、オイルの漏れ
■動力伝達装置	クラッチ・ペダルの遊び クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間 クラッチの作用 / クラッチ液の量 ☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ ☆トランスミッション、トランスファのオイルの量 ☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のがた プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンター・ベアリングのがた ☆デアレンシャルのオイル漏れ / ☆デアレンシャルのオイル量	■電気装置 スパーク・プラグの状態 ☆（白金プラグ、イリジウム・プラグは点検不可） / 点火時期 ディストリビュータのキャップの状態

	バッテリーのターミナル部の緩み、腐食
	電気配線の接続部の緩み、損傷
●エンジン	
	低速、加速の状態
	排気ガスの色 / CO、HCの濃度
	☆エア・クリナー・ナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷
	シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態
	エンジン・オイルの漏れ / 燃料漏れ
	ファン・ベルトの緩み、損傷 / 冷却水の漏れ
●ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置	
	メタリーング・バルブの状態
	プロバイ・ガス還元装置の配管の損傷
	燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷
	チャコロール・キャニスタの詰まり、損傷
	燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能
	触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
	二次空気供給装置の機能 / 排気ガス再循環装置の機能
	減速時排気ガス減少装置の機能
	一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態
■附属装置等	
	ホーン的作用 / ワイパ的作用
	ウインド・ウォッシャ的作用 / デフロスタ的作用
	ハンドル・ロック装置的作用
	☆エキゾースト・パイプ、マフラーの取付けの緩み、損傷、腐食
	☆遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食
	マフラーの機能 / エア・タンクの凝水
	エア・コンプレッサの機能
	ブレッシャー・レギュレータ、アンロンド・バルブの機能
	非常口の扉の機能 / フレーム、ボディーの緩み、損傷
	※スベア・タイヤ取付装置の緩み、がた、損傷
	※スパア・タイヤの取付状態 / ※ツールボックスの取付部の緩み、損傷
	連結装置のカブラの機能、損傷
	連結装置のピントル・フックの摩耗、亀裂、損傷
	◎シート・ベルトの損傷、作用
	開閉発車防止装置の機能 / シャン各部の給油脂状態
●高圧ガスを燃料とする燃料装置等	
	パイプ、ジョイント部ของ ガス漏れ、損傷
	ガス・ボンベン取付部の緩み、損傷

その他の点検・整備項目	
○非常信号用具	
○	
○	
○	
○	
○	
○	
○	
○	

交換部品等	数量
エンジン・オイル	20ℓ
オイル・フィルタ	個
LLC(ロング・ライフ・ワークラント)	ℓ
ブレーキ・フルード	ℓ
ワイパース	2
ス・エレメント	1
エアフィルタ	1個

メンテナンスに関するアドバイス

注 この記録簿は、一年間携行保存して下さい。

・排出ガス濃度		・タイヤの溝の深さ(1.6mm以上)		・ブレーキパッド、ライニングの厚さ		事業場名、所在地、認証番号		整備主任者の氏名	
C O	%	前 左輪	前 右	前 左	前 右	前 左	前 右	点検の年月日 5年 / 月 24日	点検(整備)時の総走行距離 98,245 km
H C	ppm	後 左輪	後 右	後 左	後 右	後 左	後 右	整備完了年月日 5年 7 月 24日	
黒煙等	% m ⁻¹								

[illegible]